

HN-RNC02 型控制器外部电缆接线表

序号	连接器	连接器引脚	线标	定义	线缆颜色	端子颜色	
1.	XS1 控制	1	24L1+	+24V	红	红	
2.		2	24L1-	0V	黑	黑	
3.		24	101	DI1	黄	黄	
4.		23	102	DI2	绿	黄	
5.		17	131	DO1	蓝	蓝	
6.		18	132	DO2	白	蓝	
7.		22	123	DI23/PI3	棕	绿	
8.		26	103	DI3	灰	黄	
9.		25	104	DI4	橙	黄	
10.		19	133	DO3	紫	蓝	
11.		20	134	DO4	粉	蓝	
12.		21	124	DI24/PI4	浅绿	绿	
13.	XS1	5		SWCLK	蓝	DB9 公头	
14.	JTAG	6		SWDIO	棕		7
15.		7		GND	黑		8
16.		8		VCC3.3V	红		9
17.	XS1	13		DEBUG_TX	黄	2	DB9 公头
18.	DEBUG	14		DEBUG_RX	绿	3	
19.		4		GND	白	5	
20.	XS1	12		ETH_TX+	白	RJ45	
21.	以太网	11		ETH_TX-	紫		

22.		10		ETH_RX+	绿	
23.		9		ETH_RX-	黄	
24.	XS2	9	105	DI5		黄
25.		10	106	DI6		黄
26.		11	107	DI7		黄
27.		12	108	DI8		黄
28.		13	109	DI9		黄
29.		14	110	DI10		黄
30.		15	111	DI11		黄
31.		16	112	DI12		黄
32.		17	113	DI13		黄
33.		18	114	DI14		黄
34.		19	115	DI15		黄
35.		20	116	DI16		黄
36.		21	117	DI17		黄
37.		22	118	DI18		黄
38.		23	119	DI19		黄
39.		24	120	DI20		黄
40.		25	121	DI21/PI1		黄
41.		26	122	DI22/PI2		黄
42.		1	135	DO5		蓝
43.		2	136	DO6		蓝
44.		3	137	DO7		蓝
45.		4	138	DO8		蓝

46.		5	139	DO9		蓝
47.		6	140	DO10		蓝
48.		7	141	DO11		蓝
49.		8	142	DO12		蓝